

DHR264PT2J

Accu boorhamer LXT 2x18V SDS-PLUS



TECHNISCHE GEGEVENS

Batterijchemie	Li-ion
Nominale accuspanning	2 x 18 V
Batterijcapaciteit	5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	2 x 45 min
Aantal bijgeleverde accu's	2
Toerental onbelast max.	0-1250 t.p.m.
Slagfrequentie max.	0-5000 min ⁻¹
Slagenergie (EPTA 05/2009)	2,5 J
Maximale boordiameter in staal	13 mm
Maximale boordiameter in hout	32 mm
Optimale boordiameter in beton	6 - 16 mm
Maximale boordiameter in beton	26 mm
Opname voor SDS-PLUS	✓
Triax vibratie boren (a _h)	5,0 m/s ²
Triax vibratie boren met slag (a _h)	15,5 m/s ²
Triax vibratie beitelen (a _h)	14,0 m/s ²
Geluidssterkte (L _{WA})	105 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	94 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	374 x 116 x 232 mm
Gewicht met standaard accu (EPTA 01/2003)	4,7 kg

NIEUW!

LXT
LITHIUM-ION

18V 18V 36V

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

MAK
PAC

EAN: 0088381813785

CB-442



GEbruikersvoordelen

- De ideale accuboormachine voor het boren van ankerboren, maar ook uitstekend geschikt voor boren in hout en constructiestaal.
- Universeel inzetbaar dank zij de drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer.
- Energie-efficiënt slagwerk zorgt voor meer slagkracht en een snellere boorprogressie dan bij het vergelijkbare model op netstroom.
- Uitstekende balans en ergonomie: de comfortabele trillingsabsorberende handgreep ligt in lijn achter de boor, en door de achteraan geplaatste batterij ligt het zwaartepunt vlakbij de greep.
- Rondom draaibare softgrip zijhandgreep met verstelbare diepteaanslag.
- Koppelbegrenzer beschermt motor en gebruiker bij blokkering; de verhoogde doorslipweerstand maakt deze machine uitstekend geschikt voor het gebruik van dozenboren.
- Handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- Ingebouwde verlichting vergemakkelijkt het werken op slecht verlichte plaatsen.
- Geleverd in een stevige, stapelbare opbergkoffer in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.
- Geleverd met twee krachtige 5,0Ah Li-ion schuifbatterijen, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging en zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.
- De krachtige batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen batterij (5,0Ah) in slechts 45 minuten.

STANDAARD ACCESSOIRES

- opbergkoffer MAKPAC type IV, Duo snellader DC18RD, Li-ion accu BL1850 (2x), SDS+ boorkop snelwissel, automatische boorkop 13mm snelwissel, diepteaanslag, borenvet in dispenser (100g), reinigingsdoek, beschermkapje voor accu