

DDF484RT3J

Boor- en schroefmachine 18 V



TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	3 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2000 t.p.m.
Maximaal koppel (zachte verbinding)	30 Nm
Maximaal koppel	54 Nm
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	38 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Motorrem	✓
Triax. vibratiewaarde (a _h)	?2,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1.5 m/s ²
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	76 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Netto gewicht	1,5 kg



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Robuust aluminium carter.
- Beveiligingselektronica schakelt de machine uit bij overbelasting om doorbranden van de motor of van de elektronische sturing te voorkomen.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Precisie-koppelinstelling in 21 trappen + boorstand.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met softgrip bekleding, voorzien van gepatenteerd greepbevorderend ribbelprofiel dat de kracht gelijkmatig verdeelt over alle vingers.
- Geïntegreerde led voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

STANDAARD ACCESSOIRES

- snellader DC18RC, MAKPAC II opbergkoffer, draaghaak, dubbelbit PH2 +/- x45mm, accubeschermkap (2x)