

TW0350J

Slagmoersleutel 350 Nm



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal opgenomen vermogen (P_1)	400 Watt
Maximaal toerental onbelast	2000 t.p.m.
Maximaal koppel (harde verbinding)	350 Nm
Capaciteit standaard bout	M 22
Capaciteit harde bout	M 16
Dopaansluiting vierkant	1/2 "
Links- en rechtsdraaiend	✓
Triax. vibratiewaarde (a_h)	11,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidssterkte (L_{WA})	104 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	93 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	282 x 87 x 234 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003)	3,0 kg



EAN: 0088381659123

CB-411



GEBRUIKERSVOORDELEN

- relatief lichte en compacte machine levert een koppel van maar liefst 350 Nm.
- Aluminium behuizing van het slagmechanisme zorgt voor stevigheid en goede warmteafvoer.
- Ergonomisch ontworpen handgreep met softgrip bekleding.
- Links-/ rechts tuimel-schakelaar voor een vlotte afwisseling van montage en demontage.
- Geleverd in een stevige, stapelbare opbergkoffer in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

STANDAARD ACCESSOIRES

- kracht dop 1/2 DIN, MAKPAC II opbergkoffer