

GA5021C

1450W Haakse slijper



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal opgenomen vermogen (P_1)	1450 Watt
Nominaal afgegeven vermogen (P_2)	1000 Watt
Maximaal afgegeven vermogen	2600 Watt
Toerental onbelast max.	10000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M 14
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Snoerlengte	2,5 m
Snoertype	H07RN-F 2x1,0mm ²
Heropstartbeveiliging	✓
Triaxiale vibratiewaarde (a_h)	8,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidssterkte (L_{WA})	101 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	90 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Elektrische beschermingsklasse	II
Afmetingen (L x B x H)	390 x 139 x 120 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003)	3,0 kg

EAN: 0088381085984

CB-253 



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Krachtige maar lichte 125mm slijper, handig en comfortabel voor tweehandig gebruik dankzij de volwaardige achterhandgreep en de slanke tandwielkast.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) met spiraalveer-overbrenging, dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- Elektronica controleert de zachtanloop, houdt het toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting om de machine te beschermen tegen doorbranden.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen.
- Standaard uitgerust met gereedschapsloos verstelbare beschermkap.
- De lagers zijn volledig afgeschermd van stof en gruis dank zij het labyrint-systeem.
- Slipvaste ergonomische grepen die het werkcomfort verhogen.

STANDAARD ACCESSOIRES

- snelspan beschermkap conform EN60745, zijhandgreep, binnenflens, sluitmoer, nokkensleutel, afbraamschijf staal