

RP1800FX1J

Bovenfrees 1850W



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal opgenomen vermogen (P ₁)	1850 Watt
Nominaal afgegeven vermogen (P ₂)	1100 Watt
Maximaal afgegeven vermogen	2300 Watt
Toerental onbelast max.	22000 t.p.m.
Maximale induikdiepte	70 mm
Maximum diameter spantang	12 mm
Doorlaatopening voetplaat	62 mm
Diameter voetplaat	170 mm
Snoerlengte	4 m
Snoertype	H07RN-F 2x1,5mm ²
Triaxiale vibratiewaarde (a _h)	4 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidssterkte (L _{WA})	97 dB(A)
Geluidsdrukkniveau (L _{pA})	86 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Elektrische beschermingsklasse	II
Afmetingen (L x B x H)	155 x 294 x 312 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003)	6,0 kg



EAN: 0088381652629

CB-203



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Krachtige en ergonomische bovenfrees met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.
- Constructie met lijnkogellager garandeert een concurrentieloze precisie en soepelheid van de duikfunctie gedurende de gehele levensduur van de machine.
- Over het gehele bereik micrometrisch instelbare diepteaanslag met regelbare nulinstelling en snelontgrendeling voor een vlotte grofinstelling.
- Bijkomende vergrendelingsmoer die elke verschuiving van de diepte-instelling uitsluit, zelfs bij seriematig induiken.
- Uitstekend toegankelijke revolveraanslag met 3 naregelbare preselekties.
- Gemakkelijke regeling en vergrendeling van de duikdiepte zonder de handvaten los te laten.
- Aparte stelschroef voor diepte bij profileerwerk met micrometrische instelling over het gehele bereik, met standaard bijgeleverde verlengingsknop voor een comfortabele en precieze instelling.
- Handig en precies snelwisselsysteem voor kopieerringen.
- Ingebouwde asblokkering voor een snelle vervanging van de frezen.
- Bijgeleverde regelschroef voor instelling van de diepte doorheen de voetplaat bij stationair gebruik.
- Standaard uitgerust met micrometrisch instelbare langsgeleider met een royale reikwijdte van 26cm.
- Geleverd in een stevige, stapelbare opbergkoffer in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

STANDAARD ACCESSOIRES

- geleiderhouder, adapter voor stofafzuiging, trimgeleider, knop 55 voor diepteinstelling, langsgeleider met fijnafstelling, kopieerring, verloopbus, steeksleutel, verloopbus, groeffrees, opbergkoffer MAK PAC type IV