

Slagschroevendraaier LXT®

DTD153

18 V • 1/4" • 170 Nm • 0 - 3400
min⁻¹

Extra-compacte borstelloze slagschroevendraaier voor snel schroeven

Een compacte en lichte borstelloze slagschroevendraaier met een zeskant 1/4" aandrijfschacht. Een klein en licht gereedschap dat gemakkelijk te gebruiken is, maar een max. aandaaaimoment van 170 Nm heeft, geschikt voor snel schroeven. Een handige ledlamp voor extra verlichting.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accuspanning	18 V
LXT-spanning	✓
Borstelloze motor	✓
Onbelast toerental	0 - 3400 min ⁻¹
Maximaal bevestigingsmoment klopboormachine	170 Nm
Aandraaicapaciteit standaardbout	M5 - M16
Slagen per minuut (ipm)	0 - 3600 min ⁻¹
Geluidsvermogensniveau (L _{WA})	107 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	96 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau (3 assen), bevestiging bout	13,0 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K-factor)	1,5 m/s ²
Gewicht gereedschap met accu	1,3 - 1,6 kg
Productafmetingen (L x B x H)	126 x 79 x 238 mm

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is
- De ledlamp verlicht de werkplek

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

OPTIONELE ACCESSOIRES

821550-0

Makpac-koffer II



837670-0

MakPac (2)- inlay



BL1820B

Accu LXT® 2,0 Ah BL1820B



BL1830B

Accu LXT® 3,0 Ah



BL1840B

Accu LXT® 4,0 Ah



BL1850B

Accu LXT® 5,0 Ah



BL1860B

Accu LXT® 6,0 Ah



E-13552

Set torsieschroefbits Impact Premier,



OVERIG

Onderdelentekeningen

